

## サイドフロート取付け説明書



- ① まずはステンレス製のレール 2 本を船体両側に一本ずつ取付けます。  
取付け方法は、船体にレールを当てて、レールのネジ穴に付属の専用ネジを締めます。  
これにより、レールがしっかり船体に取り付けられます。(図1)

図1



- ② サイドフロートにはレールに嵌めこまれるファスナーみたいな構造になっているので、レールにしっかりとめ込まれます。  
最後の万全を考慮するため、備えつきのベルトでサイドフロートと船体を結びます。

### 装着後の状態



## ※取付け時の注意点:

- A. 取付け位置は大事です。ボートが人を乗せている時に、サイドフロートの下部はちょっと水面に触れるぐらいは目安です。
- ・ 取付け位置は高すぎると、船体を安定させる機能はうまく発揮できなくなり、
  - ・ 低すぎると水面とぶつかり、走行時の抵抗力になってしまいます。
- 乗船人数により、よく位置を決めてから、レールの取付け位置を決めましょう。
- B. レールにネジ締めた後、ネジ穴から船内に水浸み込まれないよう、ネジ周りにシリコンなどコーキング剤を塗っとけば安心です。
- 取付ける位置はぜんぜん水に触れることがなければ、塗らなくてもぜんぜん OK です。

## ※入水後の様子:



また、弊社にも船外機などを多数扱っておりますので、ぜひ、お時間のあるとき、ご一覧をお待ちしております。<http://haigeshop.net>

ご使用時に不明点などございましたら、いつでもお気軽にご連絡下さいませ。

\*\*\*\*\*

ハイガー・HIAGE産業株式会社

HAIGE Industrial Co.,Ltd

〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

<http://haigeshop.net/>

TEL:0276-55-2275

FAX:0276-55-2276

\*\*\*\*\*